HASIT

HASIT 433 Quartz
Strat de uzură cuarțos pentru suprafețe de beton elicopterizate

HASIT 433 Quartz:	Este un mortar durificator mineral uscat, fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare fabricate industrial – producție și livrare", pe bază de ciment, nisip cuarțos, granulatie 0 – 2 mm și aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării. Produsul are conținut redus de crom conform Directivei Europene 1907/2006/CE, anexa XVII.
Utilizare:	Pentru creșterea rezistenței la uzură a suprafețelor de beton. Pentru realizarea pardoselilor industriale elicopterizate cu aspect lucios.
Livrare:	Saci de hârtie având greutatea de 30 kg.
Depozitare:	Se poate depozita 3 luni, în ambalajul original, în spații uscate, protejate de îngheț, la 20° C și 65% umiditate relativă, pe cât posibil pe paleți de lemn.
Prelucrare:	A) 433 se aplică la consistență de pamânt umed pe suprafața de beton proaspătă în strat de max. 4 mm și se îndreaptă. B) 433 se aplică la consistență de pamânt umed pe suprafața de beton proaspătă cca. 4 kg / m² și se îndreaptă.
Randament:	La 1 sac (30 kg) rezultă cca. 7 m².
Prelucrare suplimentară:	433 poate fi impregnat suplimentar cu rășini sintetice, la 433 se poate aplica un strat suplimentar de rășini sintetice.
Caracteristici:	Suprafețele finisate cu 433 au o rezistență la uzură similară cu un beton ZE 50.
Calitatea:	Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii.
Informații suplimentare:	Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.